

LAVEUSES À PRESSION À ESSENCE

PROFESSIONNELLES POUR SERVICE MOYEN

- Moteur Honda^{MD} GX de 6,5 CV
- Système intégré d'alimentation de détergent avec dispositif de décharge réglable
- Pompe industrielle avec plongeurs en céramique et protection thermique
- Quatre buses à raccord rapide avec lance

No modèle TEB610
No fab KC3250GPC
Prix/Chacun \$

PROFESSIONNELLES POUR SERVICE MOYEN

- Moteur Honda^{MD} GX de 5,5 CV
- Système intégré d'alimentation de détergent avec dispositif de décharge réglable
- Pompe industrielle avec plongeurs en céramique et protection thermique
- Quatre buses à raccord rapide avec lance

No modèle TEB609
No fab KC3200GPC
Prix/Chacun \$

PROFESSIONNELLES POUR SERVICE INTENSIF

- Moteur Honda^{MD} GX de 13 CV
- Système intégré d'alimentation de détergent avec dispositif de décharge réglable
- Pompe industrielle avec plongeurs en céramique et protection thermique
- Quatre buses à raccord rapide avec lance

No modèle TEB611
No fab KC4350GPC
Prix/Chacun \$

Unités nettoyantes	7500
Pression de pompe	2500 PSI
Débit	3,0 gal/min
Longueur du tuyau	30'
Pistolet/lance	115 cm
Détecteur de faible niveau d'huile	Oui
Protection thermique	Oui
Dimensions	23,5" x 32,5" x 27"
Poids à l'expédition	98 lb

Unités nettoyantes	6000
Pression de pompe	2000 PSI
Débit	3,0 gal/min
Longueur du tuyau	30'
Pistolet/lance	115 cm
Détecteur de faible niveau d'huile	Oui
Protection thermique	Oui
Dimensions	23,5" x 32,5" x 27"
Poids à l'expédition	96 lb

Unités nettoyantes	13 300
Pression de pompe	3500 PSI
Débit	3,8 gal/min
Longueur du tuyau	50'
Pistolet/lance	145 cm
Détecteur de faible niveau d'huile	Oui
Protection thermique	Oui
Dimensions	23,5" x 32,5" x 27"
Poids à l'expédition	150 lb



LAVEUSES À PRESSION À EAU FROIDE

- Moteur à soupapes en tête 140 cm³ modèle 550 Briggs
- Pompe axiale de marque AR
- Injecteur basse pression incorporé pour produits chimiques
- Dispositif de marche à vide incorporé
- Protection thermique pour la pompe
- Bec pulvérisateur ajustable
- Bâti en acier robuste et durable
- Roulettes 10" sans crevaillon
- Chariot avec revêtement à base de poudre
- Lance-pistolet 42,5"
- Pression de la pompe: 2400 PSI
- Débit: 2,0 gal./min
- Poids: 69 lb
- Longueur du tuyau: 25'
- Puissance du moteur: 140 cc
- Unités nettoyantes: 4800
- Type d'alimentation: Essence

No modèle NJ366
No fab CG2400T
Prix/Chacun \$



ACCESSOIRES

BUSES À RACCORDEMENT RAPIDE

- Orifice en acier inoxydable renforcé dans un corps en acier inoxydable
- Buses à code de couleurs selon le format de l'orifice
- Angles du jet disponibles : 0° (rouge), 15° (jaune), 25° (vert) et 40° (blanc)



No modèle	No fab	Angle du jet°	Débit gal/min @					Prix /Chacun
			1000 PSI	2000 PSI	3000 PSI	4000 PSI	5000 PSI	
NJ055	PWQC004	0	2	2,83	3,46	4,02	4,49	
NJ056	PWQC1504	15	2	2,83	3,46	4,02	4,49	
NJ057	PWQC2504	25	2	2,83	3,46	4,02	4,49	
NJ058	PWQC4004	40	2	2,83	3,46	4,02	4,49	

LANCES REVÊTUES DE ZINC

- Pression nominale 3000 PSI
- Entrée 1/4"
- Sortie 1/4"

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
NJ049	L1	Poignée moulée ronde 36"	
NJ050	L2	Poignée moulée ronde 48"	

TUYAUX NOIRS

- Température max 250°F
- Bout fixe 3/8" à filetage mâle
- Bout pivotant 3/8" à filetage mâle
- Restricteurs de coudes en vinye moulés
- Tressage en fil d'acier avec rapport d'éclatement de 4:1
- Douilles et prises à débranchement rapide vendues séparément

No modèle	No fab	Longueur tuyau'	Pression (PSI)	Prix /Chacun
NJ039	HW25	25	4000	
NB896	HW30	30	4000	
NB897	HW50	50	4000	
NJ042	HW100	100	4000	
NJ043	HW150	150	4000	

PISTOLETS VAPORISATEURS RL37

- Pression max 4500 PSI
- Débit max 10,5 gal/min
- Température max 320°F
- Entrée 3/8" NPT femelle ou raccord rapide selon le modèle
- Sortie 1/4" NPT femelle ou raccord rapide selon le modèle
- Poids: 20,0 oz

No modèle NJ059
No fab RL37
Prix/Chacun \$



DOUILLES & BOUCHONS À DÉSCOUPLEMENT RAPIDE

- Joints toriques standards
- Élastomère éthylène-propylène avec revêtement en Teflon^{MD}



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
NJ051	QC7195	Bouchon femelle en acier plaqué 3/8"	
NJ052	QC7196	Bouchon mâle en acier plaqué 3/8"	
NJ053	QC7214	Douille femelle en laiton 1/4"	
NJ054	QC7210	Douille mâle en laiton 1/4"	

TUYAUX BLEUS NON MARQUANTS

- Température max 250°F
- Bout fixe 3/8" à filetage mâle
- Bout pivotant 3/8" à filetage mâle
- Tressage en fil d'acier
- Douilles et prises à débranchement rapide vendues séparément

No modèle	No fab	Longueur tuyau'	Pression (PSI)	Prix /Chacun
NJ044	HW50BLUE	50	4000	
NJ045	HW75BLUE	75	4000	
NJ046	HW100BLUE	100	4000	

