

VENTILATEURS LÉGERS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabrication entièrement en métal
- Cordon de 6' SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm



No modèle	Description	CV	Tension	Pi.cu/min max.	Pi.cu/min min.	Nbre de vitesses	Prix /Chacun
OSCILLANTS							
EA282*	26" sur pied	1/4	120	7525	4050	3	
EA283*	30" sur pied	1/3	120	8778	6780	3	
EA284	26" mural	1/4	120	7525	4050	3	
EA654	30" mural	1/3	120	8775	6780	3	

No modèle	Description	CV	Tension	Pi.cu/min max.	Pi.cu/min min.	Nbre de vitesses	Prix /Chacun
NON OSCILLANTS							
EA657*	26" sur pied	1/4	-	7700	6060	2	
EA571*	30" sur pied	1/3	120	8000	7000	2	
EA655	26" mural	1/4	-	7700	6060	2	
EA656	30" mural	1/3	-	8000	7000	2	

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min Moyen	Bas	Prix /Chacun
EB115	30	1/7	3	7200	5500	3800	

VENTILATEURS SUR PIED REPLIABLES

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min Moyen	Bas	Prix /Chacun
EB116	24	1/4	2	7000	4500	3500	

VENTILATEURS LÉGERS MINCES À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min Moyen	Bas	Prix /Chacun
EA778	24	3/10	3	7770	6000	4200	
EB114	30	1/3	2	9500	-	6700	

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR

- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Type d'utilisation: Robuste
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min Moyen	Bas	Prix /Chacun
EA779	30	1/7	3	7200	5470	3780	

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANTS AVEC VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau, Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Type d'utilisation: Robuste
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min Moyen	Bas	Prix /Chacun
EA829	30	1/7	3	7200	5470	3780	