

CLOUEUSE À ROULEAU POUR TOITURE

- Soupape de déclenchement améliorée procurant du clouage rapide dans le mode à chocs
- 6 réglages de profondeur de clouage avec bouton de réglage pour le maximum de précision
- Guide pour bardeau sans outil procurant des réglages faciles et un placement uniforme des bardeaux
- Aimant sur la voie des clous empêchant le dernier clou de tomber
- Agrafe de fixation à la ceinture réglable et commode
- Chargeur à effleurage facile à remplir
- Bout de contact facile à désinstaller pour enlever les clous/débris coincés
- Poignée caoutchoutée pour l'accroissement du confort pendant les utilisations prolongées

No modèle UAG291
No fab AN454
Pression d'air de fonctionnement: 70 - 120 PSI
Longueur du clou: 3/4 - 1-3/4"
Capacité du chargeur: 120 nails
Dimensions (lo x la x h): 10-1/8" x 4-5/8" x 10-5/8"
Modes de fonctionnement: À chocs & séquentiel
Prix/Chacun: \$



Makita

CLOUEUSES POUR CHARPENTE 3 1/2"

- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Crochet escamotable pour chevron pratique
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système antifonctionnement à vide qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, huile (30 cc), crochet

No modèle TLV232
No fab AN923
Pression d'air de fonctionnement: 65 à 120 PSI
Dim. des clous: 2" à 3 1/2"
Type de clous: Tête ronde 22°; 0,113" à 0,162"
Capacité du magasin: 64 à 74 clous
Dimensions: 22" lo x 4 1/4" la x 13 11/16" h
Poids de l'outil: 8,7 lb
Prix/Chacun: \$



Makita

CLOUEUSE DE POINTES À BOUT DE CONTACT MINCE

- Bout de contact mince permettant le clouage précis des moulures, moulures couronnées, plinthes, encadrements, armoires et autres ouvrages en bois
- Souffleur d'air pour nettoyer le matériau en en soufflant les poussières et les débris
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Magasin à déverrouillage rapide et à chargement par le côté, contenant jusqu'à 100 pointes de calibre 18
- Double fenêtre permettant de savoir rapidement la capacité restante en clous
- Agrafe de ceinture réglable et commode
- Bec non égratignant et tampons latéraux empêchant l'endommagement des matériaux
- Poignée douce caoutchoutée pour un maniement confortable

No modèle UAG258
No fab AF506
Pression de travail: 70 - 120 PSIG
Longueur du clou: 5/8" - 2"
Calibre de clou: Calibre 18
Type d'alimentation: Pneumatique
Niveau de vibration: 2,5 m/s²
Niveau de bruit: 86 dB(A)
Prix/Chacun: \$



Makita

AGRAFEUSES D'AGRAFES À COURONNE 1/4"

- Agrafeuse d'agrafes à couronne de calibre 18
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Magasin à déverrouillage rapide: chargement des agrafes par le dessus
- Pince pour ceinture ajustable et pratique
- Fenêtre transparente qui permet à l'utilisateur de voir la quantité restante d'agrafes
- Comprend: lunettes de sécurité, distributeur d'huile, clé no 3, clé no 4, mallette de transport en plastique

No modèle VK854
No fab AT638A
Pression d'air de fonctionnement: 60 à 115 PSI
Dim. des clous: 5/8" à 1 1/2"
Capacité du magasin: 100 agrafes
Dimensions: 9 3/4" lo x 2 7/16" la x 9 3/4" h
Poids de l'outil: 3,2 lb
Prix/Chacun: \$



Makita

CLOUEUSES POUR CHARPENTE 3 1/2"

- Cloueuse pour charpente à clous avec tête en demi-lune sur 31°
- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Crochet pour chevron escamotable pratique
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système antifonctionnement à vide qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, huile (30 cc), crochet

No modèle TLV234
No fab AN943
Pression d'air de fonctionnement: 65 à 120 PSI
Type de clous: tête en demi-lune 31°; 0,113" à 0,131"
Dim. des clous: 2" à 3 1/2"
Capacité du magasin: 60 à 84 clous
Dimensions: 17 7/8" lo x 4 1/4" la x 14 3/8" h
Poids de l'outil: 8,4 lb
Prix/Chacun: \$



Makita

CLOUEUSES À BOBINE POUR PAREMENTS 2 1/2"

- Cloueuse à bobine pour parements à clous avec tête ronde sur 15°
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Pince pour ceinture ajustable et pratique
- Prise caoutchoutée pour un meilleur confort
- Filtre à air incorporé qui prévient l'infiltration de la poussière et des corps étrangers dans l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, contenant d'huile, clé hexagonale no 4, mallette de transport en plastique

No modèle TDU796
No fab AN611
Pression d'air de fonctionnement: 65 à 120 PSI
Type de clous: Tête ronde 15°, 0,80" à 0,99"
Dim. clous : bobine soudée par fil: 1 1/4" à 2 1/2"
Dim. clous : bobine plastique: 1 1/4" à 2"
Capacité du magasin: 200 à 400 clous
Dimensions: 13 1/16" lo x 5" la x 12 1/2" h
Poids de l'outil: 4,9 lb
Prix/Chacun: \$



Makita