

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE MOTORISÉ A/PLATEFORME À CONDUCTEUR DEBOUT


- Soulèvement et abaissement des chargements en poussant un bouton
- Manche ergonomique facilitant le contrôle de la puissance, du soulèvement et de l'abaissement et des caractéristiques de sécurité pour la marche arrière et le klaxon
- Frein à disque électromagnétique avec dispositif d'homme mort pour l'arrêt automatique lorsque le manche est relâché
- Utilise quatre (4) batteries 6 V, chargeur de batteries incorporé, indicateur du niveau de charge des batteries et dispositif de débranchement d'urgence des batteries
- Moteur d'entraînement 1,2 kW et moteur lève-charge de 2,0 kW
- 6 à 7 heures de service ininterrompu avec pleine charge - 8 heures lors de l'utilisation intermittente
- Chargeur homologué CUL
- Capacité: 4500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 27"
- Poids de la machine: 1116 lbs.



No modèle	Hauteur des fourches abaissée"	Hauteur des fourches élevée"	Longueur de fourche"	Largeur du cadre"	Prix /Chacun
LV537	3,2	8,2	48	30-1/4	

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE MOTORISÉ A/PLATEFORME À CONDUCTEUR DEBOUT

- Soulèvement et abaissement des chargements en poussant un bouton
- Manche ergonomique facilitant le contrôle de la puissance, du soulèvement et de l'abaissement et des caractéristiques de sécurité pour la marche arrière et le klaxon
- Frein à disque électromagnétique avec dispositif d'homme mort pour l'arrêt automatique lorsque le manche est relâché
- Utilise quatre (4) batteries 6 V, chargeur de batteries incorporé, indicateur du niveau de charge des batteries et dispositif de débranchement d'urgence des batteries
- Moteur d'entraînement 1,2 kW et moteur lève-charge de 2,0 kW
- 6 à 7 heures de service ininterrompu avec pleine charge - 8 heures lors de l'utilisation intermittente
- Chargeur homologué CUL
- Capacité: 4500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 27"
- Poids de la machine: 1582 lb



No modèle	Hauteur des fourches abaissée"	Hauteur des fourches élevée"	Longueur de fourche"	Largeur du cadre"	Prix /Chacun
LV539	3,2	8,2	96	30	

TRANSPALETTE ROBUSTE AVEC FREIN

- Roue directionnelle avec âme en fonte et semelle robuste en polyuréthane, et des rouleaux qui procurent une performance supérieure
- Fabriqué avec un frein à main
- Longueur des fourches: 48"
- Largeur du cadre: 27"
- Capacité: 5500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 6,25"
- Hauteur élevée: 7,75"
- Hauteur abaissée: 2,9"
- Couleur: Orange
- Garantie du fabricant: Limitée 2 ans

No modèle MP611
Prix/Chacun \$



CALE POUR TRANSPALETTE

- Réduit les réclamations de frais de transport et dommages aux remorques causés par des transpalettes en cavale
- Roulez le transpalette sur la plateforme inclinée à l'aide des roulettes jusqu'à la zone de rangement
- Levier de palette qui freine le fonctionnement sur toute surface sans glisser
- Matériau: Caoutchouc
- Couleur: Noir
- Dimensions: 345 mm x 295 mm x 55 mm

No modèle KI297

Prix/Chacun \$



TRANSPALETTES HYDRAULIQUES À 4 ENTRÉES

- Peut saisir la palette des 4 côtés
- Fourche renforcée
- Barres de connexion de la fourche ajustables
- Roues de charge de 1,70" en acier
- Roues directrices 6" en polyuréthane
- Capacité : 4000 lb
- Garantie de 3 ans sur la pompe



No modèle	No fab	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Poids lb	Prix /Chacun
MN136	273400	33	48	241	



TRANSPALETTES À LARGEUR RÉGLABLE

- La largeur d'une fourche à l'autre s'ajuste de 21" à 27"
- Longueur de fourche: 48"
- Roue directrice en polyuréthane moulé de 7"
- Roues porteuses en polyuréthane moulé de 3"
- Hauteur élevée: 7 3/4"
- Hauteur abaissée: 3"
- Largeur d'une fourche: 6"
- Capacité: 5500 lb
- Garantie de 5 ans sur la pompe

No modèle MI820 Prix/Chacun \$

